

470066 PR BISAGRA CON POSICIONES PREESTABLECIDAS Y TAPA PARA LOS TALADROS



Material: Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Eje de poliamida reforzada.

(1) Tapón protector en PA6 negro.

(2) Cubierta protectora de los taladros en PA6 negro.

Los muelles que actúan en el eje tienen tres

calibrados del par: 0,7Nm -1,1Nm -1,7Nm.

Las posiciones de bloqueo son: 80° - 115° - 150°

* Versión libre, sin bloqueo hasta los 180°.

Temperaturas de trabajo de +65° a -10°.

Código	I	A°	Nm	A	B	H	h	h1	d1	d2
47006605301	34	-	-	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605302	34	80°	0,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605303	34	80°	1,1	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605304	34	80°	1,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605305	34	115°	0,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605306	34	115°	1,1	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605307	34	115°	1,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605308	34	150°	0,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605309	34	150°	1,1	51	57	18	10	9	5,5	10,5
47006605310	34	150°	1,7	51	57	18	10	9	5,5	10,5

